




PU Beton- und Bodenfarbe


Polyurethanverstärkte Bodenbeschichtung

PU Concrete & Floor Paint


Polyurethane reinforced floor coating




lichtgrau ▪ light grey
ca. RAL 7035 · Art.-No. 7768




silbergrau ▪ silver grey
ca. RAL 7001 · Art.-No. 7770




rotbraun ▪ red brown
ca. RAL 8012 · Art.-No. 7769



anthrazit ▪ anthracite
ca. RAL 7016 · Art.-No. 7767



Anti-Rutsch Zusatz 150 + PU Beton- und Bodenfarbe, silbergrau ▪
Anti-slip additive 150 + PU Concrete & Floor Paint, silvergrey
Art.-No. 7765



Anti-Rutsch Zusatz 250 + PU Beton- und Bodenfarbe, silbergrau ▪
Anti-slip additive 250 + PU Concrete & Floor Paint, silvergrey
Art.-No. 7766

PU Beton- & Bodenfarbe ▪ PU Concrete & Floor Paint

DE Anwendungsbereich:

- Versiegeln und Beschichten von Beton-/Estrich-Untergründe und Zementfaserplatten
- Wohn- & Kellerräume, Lager- und Wirtschaftsräume und andere Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind
- Überdachte Außenflächen
- Keine Garagenböden

Eigenschaften:

- Hochwertiger Schutzanstrich
- Beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien

Verbrauch:

- Ca. 160 ml/m² je Arbeitsgang
- Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB Application:

- Sealing and coating concrete/screed substrates and cement fibre boards
- Living rooms & cellars, storage and utility rooms and other usable areas that are not exposed to constant water loads.
- Covered outdoor areas
- Not for garage floors

Properties:

- High-quality protective coating
- Resistant to common household chemicals

Application rate:

- approx. 160 ml/m² material per working step
- Determine exact application rate by trial coating on the object

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.

Anti-Rutsch-Zusatz ▪ Anti slip additive

DE Anwendungsbereich:

- Polymergranulat zur rutschhemmenden Einstellung von Versiegelungen

Eigenschaften:

- Farbneutral
- Leicht einrührbar
- Korngrößen:
0,15mm / Anti-Rutsch Zusatz 150
0,25mm / Anti-Rutsch Zusatz 250

Verbrauch:

- Bis zu 0,04 kg auf 1 l Produkt

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB Application:

- Polymer granules for producing slip-resistant sealants

Properties:

- Colour-neutral
- Easy to mix in
- Grain sizes:
0.15mm / Anti slip additive 150
0.25mm / Anti slip additive 250

Application rate:

- Up to 0.04 kg per 1 l product

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.