

Technisches Merkblatt Artikelnummer 0666

Fassadenreiniger-Paste


Fluoridhaltige Zubereitung



Wasserbasiert



Für außen



Verarbeitungs-
temperatur



Streichen/Rollen



Gesamt Einbring-/
Aufbringmenge



Frostfrei u. kühl
lagern/ vor
Feuchtigkeit
schützen/ Gebinde
verschließen



Lagerdauer



Anwendungsgebiete

Für alle Fassadenflächen aus Klinkern, Ziegeln und Natursteinen sowie für Skulpturen. Für KS-Sichtmauerwerk nicht geeignet. Löst keine Mörtelreste.

Produkteigenschaften

Gebrauchsfertige, schwach sauer eingestellte, thixotrope Fassadenreiniger-Paste für Klinker-, Ziegel- und Natursteinoberflächen. Der Substanzverlust ist wegen der geringen Azidität der Paste äußerst gering. Dunkle Gesteinsarten können durch eine lange Verweilzeit des Reinigers eine Farbtonaufhellung erfahren. Aufgrund der thixotropen Einstellung ist ein sauberes, rationelles Arbeiten möglich, das Material läuft nicht ab.

Verarbeitung

Vor der Anwendung ist grundsätzlich an unauffälliger Stelle eine Probefläche anzulegen. Remmers Fassadenreiniger-Paste mit Flächenstreicher, Deckenbürste oder Lammfellrolle auf die trockene, zu reinigende Fläche gleichmäßig auftragen. 2 - 5 Min. einwirken,

Produktkenndaten

pH-Wert:	5
Viskosität:	1200 mPa·s
Trägermaterial:	Wasser
Aussehen:	klare, thixotrope Paste

jedoch nicht eintrocknen lassen.

Nicht vornässen!

Mit viel Wasser unter Druck (Hochdruckreiniger) nachwaschen. Bei tiefliegenden Fugen ist die Fläche besonders intensiv nachzuwaschen. Partielle stärkere Verschmutzungen mit einer Wurzelbürste oder Schrubber (vor dem Nachwaschen mit Wasser) mechanisch durcharbeiten. Nach dem Nachwaschen dürfen keine Wirkstoffrückstände in den Vertiefungen zurückbleiben.

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen + 5° C und + 30° C

Hinweise

Angrenzende Flächen, insbesondere Glas, Holz, Metall usw. abdecken, Pflanzen und Bäume schützen.

Ausreichende Wartezeit vor eventuell nachfolgenden Imprägnierungen

gen einhalten!

Handschuhe, Gesichtsschutz und Schutzkleidung bei der Verarbeitung und Hochdruckreinigung tragen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Wurzelbürste, Schrubber, Flächenstreicher, Deckenbürste, Lammfellrolle, Hochdruckreiniger-Geräte. Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

Kunststoff-Gebinde 1 kg, 5 kg, und 30 kg

Verbrauch:

Je nach Verschmutzungsgrad mind. 0,1 kg/m².

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde bei kühler, jedoch frostfreier Lagerung, mind. 3 Jahre. Vor Kindern geschützt lagern.

Auffangen + Entsorgen des Waschwassers

Wirkstoffrückstände und wirkstoffhaltige Waschwässer dürfen nicht in die Oberflächenentwässerung gelangen. Waschwässer sammeln und gemäß den örtlichen Bestimmungen einer Entsorgung/der Schmutzwasserkanalisation zuführen. Hinweise im Merkblatt DWA-M 370 „Abfälle und Abwässer aus der Reinigung und Entschichtung von Fassaden“.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

0666-TM-08-15 SB-JEn-AMy

